

EMAX GT 2210/13

Die neue Motorenserie überzeugt durch einen verbesserte Materialauswahl und eine hohe Fertigungspräzision.

Die Neuheiten dieser Motorenserie:

- Neue, stärkere Magneten
- neue, verbesserte Kugellager
- weniger Gewicht
- integrierter Lüfter
- neues Design
- jede Glocke ist präzisionsgewuchtet



Lieferumfang:

- Kreuz für Rückwandbefestigung
- Luftschraubenadapter
- verlötete Goldstecker

Ideal geeignet für Parkflyer bis zu einem Fluggewicht bis 500g, Leistung satt.

Technische Daten:

Drehzahl pro Volt:	1290
Gewicht in g:	59
Empfohlene Lipos:	2-3
Maximaler Schub in g:	800
Durchmesser in mm:	28,5
Länge in mm:	28,5
Welle in mm:	43
Propellergrößen:	8x4 9x4,7

No. Of cells	2-3xLi-Poly	Model	Cell Count	RPM/V	Prop (GWS)	RPM	MAX current (<60S)	Thrust
Stator dimensions	22x10mm	GT2210/13	3S	1270	9x4.7	10200	17A	970g 2.14lb
Shaft diameter	4mm		3S	1270	8x6	12000	11A	740g 1.63lb
Weight	55g/1.94oz	GT2210/09	2S	1780	8x4	11200	13A	600g 1.32lb
Recomended model weight	600-800g		2S	1780	9x4.7	9400	18A	750g 1.65lb
Recomended prop without gearbox	8x4 9x4.7							