

PICHLER Boost 15

Brushless Motor (Aussenläufer) für Flugmodelle. Das beiliegende Zubehör erlaubt vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.



- Perfektes Belüftungssystem
- Bessere Kühlung
- Mehr Leistung
- Größere Kugellager
- 4-fach gesicherte Motorwelle

Einsatzbereich:

- 3D Flugmodelle bis 350g
- Kunstflugmodelle bis 400g
- Segler bis 600g

Technische Daten *	
Abmessungen / mm	28 x 30
Gewicht / g	59
Wellendurchmesser / mm	3.175
Li-Po / Zellen	2 -3
Umdrehungen pro Volt/Min. / KV	1000
Max. Belastung 60Sek. / A	12
Brushless Steller (empfohlen)	XQ-20, #C3187
Luftschraube (empfohlen)	10*6 mit 2 LiPo 9*6 mit 3 LiPo

Selbstverständlich können auch andere Luftschrauben (z.B. kleinere) als hier angegeben, verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die zulässigen Ströme (A) nicht überschritten werden.

Wir empfehlen zur einfachen Strommessung unser bewährtes POWER WATTS 130, # C4016. Ein Gerät das man immer wieder benötigt und eigentlich in keiner Startkiste fehlen sollte.